CAP NORD

Revêtement mat isolant aux huiles chaulées.

PHASE SOLVANT

INT

FDES vérifiée

A

DESTINATION

Revêtement mat isolant à base d'huiles chaulées modifiées en milieu solvant désaromatisé (faible odeur de solvant), CAP NORD est essentiellement destiné à la rénovation des plafonds salis, jaunis, tachés de tous locaux privés, collectifs ou publics (dégâts des eaux et du feu, nicotine, bistre…) CAP NORD donnera également d'excellents résultats en travaux neufs.

Par son séchage lent et progressif, CAP NORD évite les tensions sur les anciens fonds permettant ainsi de traiter, sans préparation spécifique et en toute sécurité, les supports difficiles ou restés sans entretien, du type fonds poreux ou absorbants, anciens badigeons ou peintures à la colle, revêtements avec nombreuses couches de peinture, fonds farinants…

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment, nus ou recouverts d'anciennes peintures et badigeons adhérents.

NOTA : Ne pas appliquer sur fonds alcalins neufs et sur supports recouverts de gélatineux en locaux très humides.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Matité absolue, bonne blancheur.
- Aspect mat régulier à grain fin.
- Préparation réduite des fonds.
- Application directe même sur fonds difficiles.
- Régularise au mieux les différences d'absorption du support.
- Bon pouvoir isolant des supports tachés (dégâts des eaux, noir de fumée, nicotine, bistre).
- Confort et facilité d'application, temps ouvert important.
- Faible odeur de solvant, réutilisation rapide des locaux.
- Microporeux, anticondensation.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture thixotropique.
Brillance	BS 60° < 2
Extrait sec	En poids : 72 ± 2%. En volume : 46 ± 2%.
Densité	1,48 ± 0,05
Point éclair	> 38°C
Taux de COV	350 g / l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / g) : 350 g / l.
Séchage (20°C, 65 % HR)	Hors poussière : 2 h. Entre couches : 2 h (frais dans frais) ou 24 h. Sec : 4 h - Dur en surface : 24 h. *Le séchage est retardé par temps froid et humide.*
Rendement	9 à 11 m^2 / l la couche, selon nature et état du support.
Classification	**NF T36-005 :** Famille I classe 2b. **Émissions dans l'air intérieur* :** A. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Teinte	Blanc. Peut être teinté par ajout de pâtes colorantes universelles sans dépasser 3 %.
Conditionnement	4 L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, et cohérents à l'application.

- Fonds nus : époussetage, égrenage.
- Anciens fonds de peinture : élimination des écailles ou parties peu adhérentes par brossage, grattage, dépoussiérage. Rebouchage / enduisage si nécessaire.
- Fonds gras (cuisines par exemple) : lessivage préalable.
- Moisissures : décontamination FONGIMOUSSE PLUS.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe.

Application du produit

Processus

1 couche croisée appliquée sans tirer en règle générale.

Empâter régulièrement en croisant et tirer toujours dans le même sens pour égaliser.

Lorsqu'une seconde couche s'avère nécessaire (fonds tachés, contrastés ou très sales par exemple), les meilleurs résultats sont obtenus en application frais dans frais (application de la deuxième couche dès que la première commence à mater, soit 1 à 2 h selon porosité des fonds). Sinon, attendre le lendemain avant redoublement.

Matériel

Brosse, rouleau antigouttes, pistolet.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

Attention aux débordements du produit au niveau des murs si recouvrement par papiers peints ou peinture.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : **www.zolpan.fr**
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur INTERNET : **www.inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN

Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €